

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.	ΧΑΜΗΛΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΔΙΘΥΡΟ (Π100*Υ80*Β45 cm) (ΤΕΜΑΧΙΟ 2)	ΓΕΝΙΚΑ - Ερμάριο κλειστό σε όλο το ύψος του αποτελούμενο από περιμετρικό κουτί (πλαϊνά, βάση, καπάκι), πλάτη, ράφια κνητά, πόρτες, πόμολα-χειρολαβές, πέλματα κλειδαριά ασφαλείας. - Διαστάσεις: 80cm (απόκλιση $\pm$ 5cm) (ύψος) x 100cm (απόκλιση $\pm$ 5cm) (μήκος) x 45cm (απόκλιση $\pm$ 10cm) (βάθος). ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ Το ερμάριο θα είναι δίφυλλο, ανοιγόμενο, με κλειδαριά ασφαλείας. Το κουτί του ερμαρίου θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης ποιότητας E1, επενδυμένη αμφίπλευρα μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 25mm, με πλάτη από μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 18mm μέσα σε ευθύγραμμη εγκοπή (γκινισιά). Στην εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3mm. Στα πλαϊνά εσωτερικά θα υπάρχει διάτρηση για τη ρύθμιση του ύψους των ραφιών και τη δυνατότητα τοποθέτησης πλέον ραφιών. Θα φέρει δυο (2) κνητά ράφια. Θα υπάρχουν δύο στηρίγματα ραφιών ανά πλευρά για κάθε ράφι. Το ράφι και η στήριξη του θα έχει αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 25kg ανά ράφι χωρίς να εμφανίζουν σημαντική παραμόρφωση, μικρότερη δηλαδή από το 1/250 του μήκους του ραφιού. Το ελάχιστο πάχος για τα ράφια και το καπάκι θα είναι 25mm και για τα πλαϊνά, τη βάση, τις πόρτες και τη πλάτη θα είναι 18mm Στη μπροστινή όψη θα έχει δύο (2) φύλλα-πόρτες. Οι πόρτες θα είναι από την ίδια έγχρωμη μελαμίνη ελάχιστου πάχους 18mm. Θα φέρουν μεταλλικά πόμολα-χειρολαβές και θα ασφαλίζουν με κλειδαριά ασφαλείας με δύο (2) κλειδιά. Οι πόρτες θα τοποθετούνται στη θέση τους με ανοξείδωτους μεντεσέδες υψηλής αντοχής στη χρήση, με δυνατότητα ρύθμισης τριών διευθύνσεων: επάνω - κάτω, αριστερά - δεξιά, μέσα - έξω. Οι μεντεσέδες και οι κλειδαριές θα είναι συμβατές με τις προδιαγραφές των χωρών μελών της Ε.Ε. και θα συνοδεύονται προαιρετικά από πιστοποιητικά ποιότητας της κατασκευάστριας εταιρείας. Εσωτερικά και σε όλο το μήκος της αριστερής πόρτας των ερμαρίων θα υπάρχει πλαστικό παχάκι- μπίνι για να εξασφαλιστεί τόσο η καθαριότητα του εσωτερικού χώρου των ερμαρίων (ελεύθερο σκόνης), όσο και η αθόρυβη λειτουργία των πορτών κατά το άνοιγμα και κλείσιμο τους. Το ερμάριο θα έχει φινίρισμα από όλες τις πλευρές του ώστε να είναι περίβλεπτο. Στο κάτω μέρος του ερμαρίου θα υπάρχουν κοχλίες ρύθμισης της έδρασης και οριζοντίωσης.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
2.	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ (ΤΕΜΑΧΙΟ 1)	ΓΕΝΙΚΑ - Περιμετρικό κουτί (πλαϊνά, βάση, καπάκι) με πλάτη, συρτάρια, μετώπες συρταριών, κεντρική κλειδαριά ασφαλείας, τροχούς ασφαλείας, χειρολαβές - Υλικό κατασκευής: μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας υπενδεδυμένη με μελαμίνη. - Διαστάσεις: 45cm(απόκλιση ± 5cm) Πλάτος x 60cm (απόκλιση ±5cm) Μήκος (Βάθος) x 60 cm (απόκλιση ± 5cm) Ύψος ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ Η συρταριέρα θα διαθέτει τέσσερα συρτάρια, εκ των οποίων το ένα θα είναι μολυβοθήκη από ανθεκτικό πλαστικό. Η μολυβοθήκη και τα συρτάρια θα έχουν εργονομικό σχεδιασμό και θα διασφαλίζουν σταθερή, ομαλή και αθόρυβη λειτουργία. Η εσωτερική διαρρύθμιση της συρταριέρας θα παρέχει τη δυνατότητα για άνετη αρχειοθέτηση όλων των ειδών γραφικής ύλης που απαιτεί η εργασία γραφείου. Το κυρίως σώμα (κάσωμα) της συρταριέρας (πλαϊνά-καπάκι-βάση-πλάτη) θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα E1 τριών στρώσεων, αμφίπλευρα επενδεδυμένη εργοστασιακά μελαμίνη. Το ελάχιστο πάχος της μελαμίνης θα είναι 18mm. Περιμετρικά στα εμφανή μέρη της επιφάνειας (σόκορα), θα θερμοσυγκολλείται περιθώριο από ειδικό PVC πάχους τουλάχιστον 2mm και ακτίνας R3, ενώ στα μη εμφανή τουλάχιστον 0,4 mm. Οι μεταλλικοί οδηγοί κύλισης (γλιστέρες) θα βιδώνονται στην εσωτερική επιφάνεια των πλαϊνών με ευρώβιδα για μεγαλύτερη αντοχή του οδηγού. Κάθε συρτάρι να έχει αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 30 kg σε οποιαδήποτε θέση ανοίγματός του (ακόμη και στο πλήρες άνοιγμα – έκταση). Η σύνδεση των μερών του κασώματος (πλαϊνά, καπάκι, βάση) γίνεται με μεταλλικά φυράκια και καβίλιες, σε ήδη κατάλληλα προσαρμοσμένες φωλιές. Η πλάτη της συρταροθήκης είναι ορατή και για αυτό τον λόγο είναι φινιρισμένη και καλαίσθητη. Οι μετώπες των συρταριών θα είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα (E1), πάχους 18 mm επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης από τις δύο πλευρές και φέρει κατάλληλη χειρολαβή λειτουργίας. Περιμετρικά στα εμφανή μέρη της επιφάνειας (σόκορα), θα θερμοσυγκολλείται περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 2mm και ακτίνας R3. Το συρτάρι γραφείου θα είναι κατασκευασμένο από ενισχυμένο βιομηχανικό πλαστικό (ABS) ή μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 12mm, με χείλος ενίσχυσης περιμετρικά της κατόψεως του, για ενίσχυση του πλαισίου από θραύση και στρέβλωση καθώς και νευρώσεις στον πάτο του συρταριού, για σωστότερη λειτουργία κατά τη φόρτωση του. Τα συρτάρια θα κλειδώνουν ταυτόχρονα με κλειδαριά ασφαλείας τοποθετημένη στην μπροστινή πλευρά της συρταριέρας, η οποία θα διαθέτει δύο (2) κλειδιά, με αρθρωτή εργονομική λαβή για να αποκλειστεί η πιθανότητα να σπάσουν ή να στρεβλώσουν σε περίπτωση που χτυπηθούν. Τα πόμολα-χειρολαβές θα είναι εργονομικά, δύο σημείων στήριξης ή τύπου «χούφτας». Η κίνηση των συρταριών να γίνεται με μεταλλικού οδηγούς τουλάχιστον 12mm με τη βοήθεια ρουλεμάν που εξασφαλίζουν αντοχή-σταθερότητα και αθόρυβη κίνηση των συρταριών. Η συρταριέρα θα φέρεται σε τέσσερις (4) δίδυμους περιστρεφόμενους τροχούς ασφαλείας με δυνατότητα πλήρους περιστροφικής κίνησης, κατασκευασμένους από ανθεκτικό πλαστικό, οι οποίοι θα διασφαλίζουν ασφαλή έδραση και εύκολη μετακίνηση. Θα προσαρμόζονται κατάλληλα στη βάση της συρταριέρας με προσαριστές φωλιές και ατσάλινους πύρους, χωρίς να προεξέχουν από το σώμα της συρταριέρας. Ο κάθε τροχός έχει αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 500N (50 Kg).

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
3.	Υποπόδιο (ΤΕΜΑΧΙΑ 3)	Υποπόδιο γραφείου που να αποτελείται από μεταλλικό σκελετό και πλαστική αντλιοσθητική επιφάνεια στήριξης των πελμάτων με δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης της. Ο σκελετός να είναι ανθεκτικός σε καταπονήσεις και να διαθέτει αντλιοσθητικά πέλματα στα σημεία επαφής του με το δάπεδο. Επίσης να είναι ανατομικό, ορθοπεδικό και εργονομικό με δυνατότητα ρύθμισης σε δυο (2) διαφορετικές θέσης ύψους και ρύθμισης κλίσης που «κλειδώνει» στο επιθυμητό κάθε φορά. ΕΓΓΥΗΣΗ Το υποπόδιο να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους για όλα τα μέρη του
4.	Καλόγερος γραφείου με μεταλλικό σκελετό και ομπρελοθήκη (ΤΕΜΑΧΙΟ 1)	ΓΕΝΙΚΑ Καλόγερος γραφείου με μεταλλικό σκελετό επιχρωμιωμένο κυκλικής διατομής, με πέντε (5) διπλές θέσεις με άγκιστρα και ομπρελοθήκη, αποτελούμενος από - το κυρίως σώμα και - τη βάση στήριξης ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Καλόγερος ύψους περίπου 174εκ. και διαμέτρου βάσης 45εκ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ Στο κυρίως σώμα του καλόγερου να τοποθετούνται τα μπράτσα στήριξης ρούχων και η ομπρελοθήκη. Το κυρίως σώμα να είναι μεταλλική σωλήνα κυκλικής διατομής και τα μεταλλικά του μέρη να είναι επιχρωμιωμένα ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Η βάση στήριξης θα έχει δοχείο στραγγίσματος νερών και θα στηρίζεται σε τέσσερα σημεία ή θα είναι στρογγυλή. Ο χρωματισμός των μεταλλικών μερών θα είναι μαύρος. Το κυρίως σώμα θα είναι μεταλλική σωλήνα κυκλικής διατομής (Φ=30 χιλ. πάχους 1,5 χιλ). Το μέρος που βρίσκεται η κρεμάστρα του καλόγηρου θα έχει τη δυνατότητα να περιστρέφεται και η κρεμάστρα θα έχει τουλάχιστον οκτώ θέσεις. Η βάση στήριξης να είναι από πολυαμίδιο. Τα υλικά που κα χρησιμοποιηθούν να είναι καινούρια και αμεταχείριστα.

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
5.	Ερμάριο – Αρχαιοθήκη ξύλινη κρεμαστών φακέλων Α4 ή συνδυασμό φακέλων Α3 και Α4 (0.93Π x 0.42B x 0.93Υ) (ΤΕΜΑΧΙΑ 2)	ΓΕΝΙΚΑ Το Ερμάριο- Αρχαιοθήκη ξύλινη με τρία (3) συρτάρια και εσωτερικούς τηλεσκοπικούς οδηγούς πλήρους έκτασης βαρέως τύπου για κρεμαστούς φακέλους Α4 ή συνδυασμό φακέλων Α3 και Α4, ανθεκτικός, άριστης κατασκευής με άψογα φινιρίσματα. Ενδεικτικές διαστάσεις: 0.93Π x 0.42B x 0.93Υ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το Ερμάριο – συρταριέρα κρεμαστών φακέλων να είναι κατασκευασμένο από υλικό από μελαμίνη (laminare) πάχους 18 & 25mm με συρτάρια, κλειδαριά και εσωτερικά φέρει μεταλλικούς μηχανισμούς για τοποθέτηση κρεμαστών φακέλων Α4 & Α3 με τηλεσκοπικούς οδηγούς βαρέως τύπου για άνοιγμα 100%, κατάλληλα διαμορφωμένο ώστε να σχηματίζει τα μέρη του. Πλάτη πάχους 8 χιλ. φορεμένο με τηλεσκοπικούς οδηγούς. Συγκεκριμένα το Ερμάριο να αποτελείται από το σώμα ενδεικτικών διαστάσεων : 0.93Π x 0.42B x 0.93Υ, με κλειδαριά. Οι τηλεσκοπικοί οδηγοί πλήρους έκτασης βαρέως τύπου να είναι για κρεμαστούς φακέλους Α4 (μήκος μεταλλικού μηχανισμού Α4: 745mm) ή συνδυασμό φακέλων Α3 (Μήκος μεταλλικού μηχανισμού Α3: 864mm) και Α4. Η κύλισή τους να γίνεται σε στιβαρούς προοδευτικούς αγωγούς ώστε να μπορούν να ανοίγουν σε όλο το μήκος τους. Το Ερμάριο να ασφαλίζει με κλειδαριά για προστασία του αρχαιακού υλικού. Τα συρτάρια να προσαρμόζονται στο κάσωμα του ερμαρίου με κατάλληλους στιβαρούς μεντεσέδες και να φέρουν χερούλια σε ασημί χρώμα. Στο κάτω μέρος του να έχουν 4 πέλματα/ρεγουλατόρους, που θα εξασφαλίζουν σταθερότητα και σωστή οριζοντίωση του επίπλου. Το Ερμάριο να είναι σε χρώμα κερασιάς ή αντίστοιχο που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία από το χρωματολόγιο του αναδόχου. ΕΓΓΥΗΣΗ Το ερμάριο να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών για όλα τα μέρη του.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

Στην περίπτωση που απαιτείται συναρμολόγηση του επίπλου, αυτή θα πραγματοποιηθεί από τον προμηθευτή ώστε το έπιπλο να παραδοθεί στην Υπηρεσία έτοιμο προς χρήση, και η τιμή της συναρμολόγησης θα περιλαμβάνεται στην τιμή προσφοράς.

ΧΑΜΗΛΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 150x80x40cm

Γενικά

Βιβλιοθήκη κλειστή από μοριοσανίδα με επίστρωση μελαμίνης διαστάσεων Π150cm x Υ80cm x Β40cm. Η βιβλιοθήκη θα κλείνει με δύο συρόμενες πόρτες με κλειδαριά και θα πρέπει να είναι άριστης κατασκευής, ανθεκτική, με άψογα φινιρίσματα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Οι εξωτερικές διαστάσεις της βιβλιοθήκης να είναι Π150cm x Υ80cm x Β40cm και να αποτελείται από το κάσωμα, τα ράφια και τις πόρτες μελαμίνης.

Κάσωμα Βιβλιοθήκης

Το κασώμα της βιβλιοθήκης να είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα πάχους 25 mm με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης σε χρώμα που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία από το χρωματολόγιο του αναδόχου. Στο μέσο του κασώματος θα υπάρχει ορθοστάτης, πάχους επίσης 25 mm με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Κατ' εξαίρεση η πλάτη του κασώματος θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης, πάχους τουλάχιστον 8 mm η οποία θα τοποθετηθεί σε ειδική αυλάκωση (γκινισιά) που θα φέρουν τα πλαϊνά, το κάτω μέρος και το καπάκι.

Τα πλαϊνά του κασώματος και ο ορθοστάτης να φέρουν κατάλληλη διάτρηση ή εγκοπές ώστε να είναι δυνατή η ρύθμιση του ύψους των ραφιών εσωτερικά. Στο κάτω μέρος της να έχει 4 πέλματα/ρεγουλατόρους, που θα εξασφαλίζουν σταθερότητα και σωστή οριζοντίωση του επίπλου.

Ράφια

Η βιβλιοθήκη να φέρει δύο (2) κινητά ράφια, ένα σε κάθε μέρος της. Κάθε ράφι θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης πάχους 25 mm τουλάχιστον, τα οποία να στερεώνονται στα πλαϊνά τοιχώματα του κασώματος και τον κεντρικό ορθοστάτη με δυνατότητα επιλογής του ύψους των ραφιών.

Πόρτες

Η βιβλιοθήκη θα φέρει δύο φύλλα συρόμενες επάλληλες πόρτες από μοριοσανίδα πάχους 18mm τουλάχιστον με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης σε χρώμα που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία. Η κίνησή τους θα γίνεται σε κατάλληλες ράγες ώστε να διασφαλίζεται η ευκολία χειρισμού τους. Οι πόρτες θα φέρουν πλαστικά ή μεταλλικά χερούλια σε κατάλληλο χρώμα, και ασφαλή κλειδαριά.

ΧΑΜΗΛΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 100x80x40cm

Γενικά

Βιβλιοθήκη κλειστή από μοριοσανίδα με επίστρωση μελαμίνης διαστάσεων Π100cm x Υ80cm x Β40cm. Η βιβλιοθήκη θα κλείνει με δύο συρόμενες πόρτες με κλειδαριά και θα πρέπει να είναι άριστης κατασκευής, ανθεκτική, με άψογα φινιρίσματα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Οι εξωτερικές διαστάσεις της βιβλιοθήκης να είναι Π100cm x Υ80cm x Β40cm και να αποτελείται από το κάσωμα, τα ράφια και τις πόρτες μελαμίνης.

Κάσωμα Βιβλιοθήκης

Το κασώμα της βιβλιοθήκης να είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα πάχους 25 mm με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης σε χρώμα που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία από το χρωματολόγιο του αναδόχου. Κατ' εξαίρεση η πλάτη του κασώματος θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης, πάχους τουλάχιστον 8 mm η οποία θα τοποθετηθεί σε ειδική αυλάκωση (γκινισιά) που θα φέρουν τα πλαϊνά, το κάτω μέρος και το καπάκι.

Τα πλαϊνά του κασώματος να φέρουν κατάλληλη διάτρηση ή εγκοπές ώστε να είναι δυνατή η ρύθμιση του ύψους των ραφιών εσωτερικά. Στο κάτω μέρος της να έχει 4 πέλματα/ρεγουλατόρους, που θα εξασφαλίζουν σταθερότητα και σωστή οριζοντίωση του επίπλου.

Ράφια

Η βιβλιοθήκη να φέρει δύο (2) κινητά ράφια, ένα σε κάθε μέρος της. Κάθε ράφι θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης πάχους 25 mm τουλάχιστον, τα οποία να στερεώνονται στα πλαϊνά τοιχώματα του κασώματος και τον κεντρικό ορθοστάτη με δυνατότητα επιλογής του ύψους των ραφιών.

Πόρτες

Η βιβλιοθήκη θα φέρει δύο φύλλα συρόμενες επάλληλες πόρτες από μοριοσανίδα πάχους 18mm τουλάχιστον με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης σε χρώμα που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία. Η κίνησή τους θα γίνεται σε κατάλληλες ράγες ώστε να διασφαλίζεται η ευκολία χειρισμού τους. Οι πόρτες θα φέρουν πλαστικά ή μεταλλικά χερούλια σε κατάλληλο χρώμα, και ασφαλή κλειδαριά.

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ τροχήλατη με μολυβοθήκη και κλειδαριά

Γενικά

Συρταριέρα γραφείου τροχήλατη με τρία συρτάρια και ένα συρτάρι μολυβοθήκη, διαστάσεων Π40cm x Β55cm x Υ55cm τουλάχιστον. Η συρταριέρα να είναι ανθεκτική, άριστης κατασκευής, με άψογα φινιρίσματα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Η συρταριέρα να αποτελείται από το κάσωμα (πλαϊνά – καπάκι – βάση), τρία συρτάρια αποθήκευσης και ένα συρτάρι μολυβοθήκη.

Κάσωμα

Το κάσωμα να είναι κατασκευασμένο από τεμάχια μοριοσανίδας πάχους 18mm τουλάχιστον, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης σε χρώμα που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία από το χρωματολόγιο του αναδόχου. Κατ' εξαίρεση η πλάτη του κασώματος θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης, πάχους τουλάχιστον 8 mm η οποία θα τοποθετηθεί σε ειδική αυλάκωση (γκινισιά) που θα φέρουν τα πλαϊνά, το κάτω μέρος και το καπάκι. Η τελική επιφάνεια να είναι αντιθαμβωτική (ματ), να μην επιτρέπει την συσσώρευση σκόνης, ρύπων, κλπ. και να μπορεί να καθαριστεί εύκολα με τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη και χωρίς παραμένουσες ουσίες. Περιμετρικά, τα εμφανή μέρη της συρταριέρας (σόκορα), να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα να είναι φινιρισμένα με τρόπο ώστε να είναι απόλυτα λεία, ενδεικτικά με κάλυψή τους με ταινία PVC πάχους 2mm. Η σύνδεση των μερών να γίνεται με σταθερές και ανθεκτικές συνδέσεις (καβίλιες, μεταλλικά φεράμια). Στη βάση της, η συρταριέρα να φέρει τέσσερις διπλούς τροχούς για την εύκολη μετακίνησή της. Στα πλαϊνά της θα βιδωθούν σταθερά τα τέσσερα ζεύγη οδηγών κίνησης των συρταριών που θα είναι μεταλλικοί, τηλεσκοπικοί, άριστης ποιότητας κα μεγάλης αντοχής.

Συρτάρια

Η συρταριέρα θα φέρει τρία συρτάρια αποθήκευσης και ένα συρτάρι μολυβοθήκη. Το εσωτερικό των συρταριών θα είναι κατασκευασμένο από ενισχυμένο καλουπωτό βιομηχανικό πολυπροπυλένιο (ABS) με χείλος ενίσχυσης περιμετρικά της κατόψεως του ,για ενίσχυση του πλαισίου από θραύση και στρέβλωση καθώς και νευρώσεις στον πάτο του συρταριού , για σωστότερη λειτουργία κατά τη φόρτωση του. Ειδικά το συρτάρι μολυβοθήκη θα είναι στενότερο και θα φέρει χωρίσματα / θέσεις για την οργάνωση της γραφικής ύλης. Οι μετώπες των συρταριών θα είναι από κατασκευασμένες από τεμάχια μοριοσανίδας πάχους 18mm τουλάχιστον, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης στο χρώμα του κασώματος. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε περιμετρικά, τα εμφανή μέρη της επιφάνειας (σόκορα), να είναι απολύτως λεία για αποφυγή τραυματισμών, ενδεικτικά με θερμοκόλληση ταινίας PVC ίδιας απόχρωσης με τη μελαμίνη. Τα συρτάρια θα φέρονται σε ζεύγη μεταλλικών, τηλεσκοπικών οδηγών, άριστης ποιότητας και μεγάλης αντοχής (τουλάχιστον 30κιλών ανά ζεύγος). Τα

συρτάρια θα κλειδώνουν ταυτόχρονα με κλειδαριά ασφαλείας τοποθετημένη στην μπροστινή πλευρά της συρταριέρας.

ΧΑΜΗΛΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 100x80x38cm

Γενικά

Βιβλιοθήκη από μοριοσανίδα με επίστρωση μελαμίνης ανοιχτή Π100cm x Υ80cm x Β38 cm. Η βιβλιοθήκη να είναι άριστης κατασκευής, ανθεκτική, με άψογα φινιρίσματα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Οι εξωτερικές διαστάσεις της βιβλιοθήκης να είναι Π100cm x Υ80cm x Β38cm και να αποτελείται από το κάσωμα και τα ράφια.

Κάσωμα Βιβλιοθήκης

Το κασώμα της βιβλιοθήκης να είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα πάχους 25 mm με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης σε χρώμα που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία από το χρωματολόγιο του αναδόχου. Κατ' εξαίρεση η πλάτη του κασώματος θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης, πάχους τουλάχιστον 8 mm η οποία θα τοποθετηθεί σε ειδική αυλάκωση (γκινισιά) που θα φέρουν τα πλαϊνά, το κάτω μέρος και το καπάκι. Τα πλαϊνά του κασώματος να φέρουν κατάλληλη διάτρηση ή εγκοπές ώστε να είναι δυνατή η ρύθμιση του ύψους του ραφιού εσωτερικά. Στο κάτω μέρος της να έχει 4 πέλματα/ρεγουλατόρους, που θα εξασφαλίζουν σταθερότητα και σωστή οριζοντίωση του επίπλου.

Ράφια

Η βιβλιοθήκη να φέρει ένα (1) κινητό ράφι cm από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης πάχους 25 mm τουλάχιστον, το οποίο να στερεώνεται στα πλαϊνά τοιχώματα του κασώματος με δυνατότητα επιλογής της θέσης του

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για όλα τα έπιπλα

1. Τα έπιπλα να συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον τριών ετών για τα μηχανικά και μεταλλικά μέρη τους, και να υπάρχει service και ανταλλακτικά για όσο χρειαστεί.
2. Η μοριοσανίδες θα πρέπει να είναι Class E1, και τα χρωματολόγιο της μελαμίνης θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα χρώματα μπεζ, γκρι, κερασιά, οξιά και δρυς.
3. Σε περίπτωση που τα έπιπλα χρειάζονται συναρμολόγηση, αυτή θα γίνει από τον προμηθευτή και θα περιλαμβάνεται στην τιμή προσφοράς.
4. Τα έπιπλα να συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιότητας ως εξής:

Βιβλιοθήκες, ερμάρια, συρταριέρες: EN 14073-2, EN 14074-2 (απόκλιση $\pm 5\text{cm}$ από τις ζητούμενες διαστάσεις)

5. Η προσφέροντες θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον πιστοποιητικά ISO 9001, ISO 14001.