

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


 ΑΝΩΤΑΤΗ
 ΣΧΟΛΗ
 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ
 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, 14121
 Α.Φ.Μ. : 997030119, Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
 ΤΗΛ. : 210-2896762 FAX: 210-2835647

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:ΕΛ/4403/21-05-2019

Δ26α

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προς: **ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	21-05-2019
Διαδικασία Ανάθεσης Προμήθειας:	Απευθείας Ανάθεση
Τύπος Προμήθειας:	Προμήθεια επίπλων και εξοπλισμού γραφείου
Περιγραφή Προμήθειας:	Επισυνάπτονται Τεχνικές Προδιαγραφές
Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη σε ευρώ (€), χωρίς ΦΠΑ:	2.177,42(€)
Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη σε ευρώ (€), με ΦΠΑ:	2.700,00(€)
Τίτλος Προγράμματος στο οποίο εντάσσεται η Προμήθεια:	Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης:	-
Κωδικός έργου	80139
Κωδικός MIS/Κωδικός Σύμβασης (Επιχειρησιακού ή Ευρωπαϊκού Έργου):	-
Επιστημονικός Υπεύθυνος	Κουνενού Καλλιόπη Καθηγήτρια Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τηλ. 210- 2896725 e-mail: skf@aspete.gr

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την προσφορά σας, στο πλαίσιο του **προγράμματος** (με τα ως άνω στοιχεία), που αφορά σε, **Προμήθεια επίπλων και εξοπλισμού γραφείου** με τη διαδικασία της "Απευθείας Ανάθεσης" (με τα ως άνω στοιχεία), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 2.177,42€ πλέον Φ.Π.Α..

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν είτε για μία ομάδα είτε για το σύνολο των ομάδων.

Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι (Διεύθ.: Σταθμός ΕΗΣ «Ειρήνη», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ.: 14121).

Οι σχετικές προσφορές αποστέλλονται στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου skf@aspete.gr έως και **Δευτέρα 27-05-2019**.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Καθηγητής Ιωάννης Σαριδάκης



Ευρωπαϊκή Ένωση

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
 Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



**ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν **είτε για μία ομάδα είτε για το σύνολο των ομάδων**. Σε περίπτωση που ο προσφέρων υποβάλει προσφορά για περισσότερες της μίας (1) Ομάδας, θα πρέπει να υποβάλει στην προσφορά ανεξάρτητους Πίνακες, έναν (1) για κάθε Ομάδα.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ	Π/Υ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
1	2.300,00€
2	400,00€
ΣΥΝΟΛΟ:	2.700,00€

ΟΜΑΔΑ 1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.854,84€ πλέον ΦΠΑ(2.300,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	Συνολικός Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
1	Ανατομικό τροχήλατο κάθισμα εργασίας με μπράτσα (αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 120 κιλά)	2	2.300,00€
2	Γραφείο εργασίας με προέκταση	2	
3	Τροχήλατη συρταριέρα μελαμίνης	2	
4	Ερμάριο μελαμίνης κλειστό	2	
5	Βιβλιοθήκη μελαμίνης ημίκλειστη	2	
6	Τραπέζι συνεργασίας πτυσσόμενο	1	

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	Ανατομικό τροχήλατο κάθισμα εργασίας με μπράτσα (αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 120 κιλά)	<p style="text-align: center;">ΓΕΝΙΚΑ</p> <p>Το κάθισμα να είναι κατάλληλο για βάρος τουλάχιστον 120 κιλά. Να είναι άριστης κατασκευής με άψογα φινιρίσματα στα ορατά και μη ορατά μέρη του. Να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της εργονομίας όσον αφορά τη σχεδίαση, τη λειτουργικότητα και τις αντοχές των υλικών. Το κάθισμα να είναι ανατομικό, περιστροφικό με δυνατότητα περιστροφής κατά πλήρη κύκλο.</p> <p style="text-align: center;">ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ</p> <p>Το κάθισμα να αποτελείται από τη βάση με τους τροχούς, την έδρα, την πλάτη και τα μπράτσα, και να διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης του ύψους της έδρας, μηχανισμό ανάκλισης της πλάτης και μηχανισμό καθ' ύψος μετακίνησης των βραχιόνων.</p> <p style="text-align: center;">ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΙ</p> <p>Η βάση του καθίσματος να είναι πεντακτινωτή διαμέτρου 660 mm τουλάχιστον από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο. Οι τροχοί να είναι μεγάλης αντοχής (βαρέως τύπου) από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό (πολυαμίδιο).</p> <p style="text-align: center;">ΕΔΡΑ</p> <p>Η έδρα να είναι καλυμμένη με μαξιλάρι από μορφοποιημένη αφρώδη πολυουρεθάνη και επενδυμένη με ύφασμα άριστης ποιότητας και υψηλής αντοχής, πυκνής ύφανσης, ανθεκτικό σε φωτιά και την τριβή, χρώματος σε χρώμα θα επιλεγεί από την υπηρεσία από το χρωματολόγιο του αναδόχου.</p> <p style="text-align: center;">Ενδεικτικές διαστάσεις έδρας:</p> <p style="text-align: center;">πλάτος τουλάχιστον 450 mm, βάθος τουλάχιστον 510 mm.</p> <p style="text-align: center;">ΠΛΑΤΗ</p> <p>Η πλάτη να είναι επενδυμένη με δίχτυ άριστης ποιότητας και υψηλής αντοχής τοποθετημένο επί ανατομικού σκελετού. Το χρώμα θα επιλεγεί από την υπηρεσία από το δειγματολόγιο του αναδόχου.</p> <p>Η πλάτη να διαθέτει ενσωματωμένο πλαίσιο στήριξης της οσφυϊκής περιοχής που να ρυθμίζεται καθ' ύψος κατά 50mm τουλάχιστον.</p> <p style="text-align: center;">Ενδεικτικές διαστάσεις πλάτης:</p> <p style="text-align: center;">ύψος τουλάχιστον 580 mm, πλάτος τουλάχιστον 475 mm.</p> <p style="text-align: center;">ΜΠΡΑΤΣΑ</p> <p>Τα μπράτσα του καθίσματος να είναι μεταλλικά ή κατασκευασμένα από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο με επιφάνεια επαφής από χυτή πολυουρεθάνη μεσαίας σκληρότητας. Τα μπράτσα να έχουν δυνατότητα καθ' ύψος ρύθμισης εύρους 70 mm τουλάχιστον.</p> <p style="text-align: center;">ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ</p> <p>Το κάθισμα να διαθέτει:</p> <p>(1)Μηχανισμό ρύθμισης του ύψους της έδρας με έμβολο αερίου και με εύρος ρύθμισης 100mm τουλάχιστον.</p> <p>(2)Μηχανισμό αυτόματης ανάκλισης της πλάτης (synchro). Η σκληρότητα συγχρονισμένης ανάκλισης έδρας-πλάτης να ρυθμίζεται ανάλογα με το βάρος του χρήστη και να διαθέτει σύστημα anti-shock (anti-panic).</p> <p>(3)Μηχανισμό ρύθμισης του ύψους της πλάτης</p> <p>(4)Μηχανισμό καθ' ύψος ρύθμισης των μπράτσων.</p> <p style="text-align: center;">ΕΓΓΥΗΣΗ</p> <p>Το κάθισμα να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 3 ετών για όλα τα μέρη του.</p>

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
2	Γραφείο εργασίας με προέκταση	<p style="text-align: center;">ΓΕΝΙΚΑ</p> <p>Γραφείο με μεταλλικό σκελετό και επιφάνεια μελαμίνης γενικών διαστάσεων Μ160 x Π80 x Υ73 cm με προέκταση 80 x 60 cm, ανθεκτικό, άριστης κατασκευής με άψογα φινιρίσματα.</p> <p style="text-align: center;">ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</p> <p>Το γραφείο να αποτελείται από τον μεταλλικό σκελετό, την επιφάνεια εργασίας και την προέκταση.</p> <p style="text-align: center;">ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ</p> <p>Ο σκελετός του τραπεζιού να είναι μεταλλικός από χαλυβδοέλασμα πάχους τουλάχιστον 1,5mm στα φέροντα στοιχεία, βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία από το δειγματολόγιο του αναδόχου. Να αποτελείται από δύο πόδια μορφής διπλού T και μεταλλική μετώπη. Στο κάτω μέρος τους τα πόδια να φέρουν τέσσερα πέλματα (ρεγουλατόρους) που θα εξασφαλίζουν τη σταθερότητα και σωστή οριζοντίωση του γραφείου</p> <p style="text-align: center;">ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ</p> <p>Η επιφάνεια εργασίας να είναι διαστάσεων 160 x 80cm, κατασκευασμένη από ενιαίο φύλλο μορισσανίδας πάχους 25mm τουλάχιστον, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης σε χρώμα που θα επιλεγεί από την υπηρεσία από το χρωματολόγιο του αναδόχου. Περιμετρικά τα εμφανή μέρη της (σόκορα) να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα να είναι φινιρισμένα με τρόπο ώστε να είναι απόλυτα λεία, ενδεικτικά με κάλυψη τους με ταινία ABS πάχους 2mm.</p> <p style="text-align: center;">ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ</p> <p>Στην επιφάνεια εργασίας θα προσαρτάται προέκταση διαστάσεων 60 x 80 cm, από ενιαίο φύλλο μορισσανίδας πάχους 25mm τουλάχιστον και αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης στο χρώμα της επιφάνειας εργασίας και αντίστοιχη προστασία των σόκορων. Η μία πλευρά της θα ασφαρίζεται στην επιφάνεια εργασίας με κατάλληλο τρόπο (ενδεικτικά με μεταλλικές λάμες και βίδες) ενώ στην ελεύθερη πλευρά της θα στηρίζεται σε κατάλληλο ορθοστάτη (πόδι)</p> <p style="text-align: center;">ΕΓΓΥΗΣΗ</p> <p>Το γραφείο να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον δύο ετών για όλα τα μέρη του</p>
3	Τροχήλατη συρταριέρα μελαμίνης	<p style="text-align: center;">ΓΕΝΙΚΑ</p> <p>Συρταριέρα μελαμίνης, τροχήλατη, ενδεικτικών διαστάσεων Π 40 x Μ 60 x Υ 55 cm με μολυβοθήκη και τρία (3) συρτάρια. ανθεκτική, άριστης κατασκευής με άψογα φινιρίσματα.</p> <p style="text-align: center;">ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</p> <p style="text-align: center;">ΣΩΜΑ</p> <p>Η συρταριέρα να αποτελείται από το σώμα και τα συρτάρια</p> <p>Το σώμα της συρταριέρας να διαστάσεων τουλάχιστον Π 40 x Μ 60 x Υ 55 cm, κατασκευασμένο από μορισσανίδα με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης πάχους 18mm, σε χρώμα που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία από το χρωματολόγιο του αναδόχου. Να είναι στιβαρό και στο κάτω μέρος του να φέρει τέσσερις ανθεκτικούς τροχούς για την εύκολη μετακίνησή του.</p> <p style="text-align: center;">ΣΥΡΤΑΡΙΑ</p> <p>Στο σώμα της συρταριέρας να προσαρμόζονται με κατάλληλους οδηγούς τέσσερα (4) συρτάρια, μεταλλικά από λαμαρίνα 9mm, με πρόσοψη μορισσανίδας με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης σε χρώμα που θα επιλεγεί από την υπηρεσία από το χρωματολόγιο του αναδόχου. Το ένα από τα συρτάρια να φέρει διαμορφωμένο δίσκο - μολυβοθήκη.</p> <p>Τα συρτάρια να φέρουν κλειδαριά και σύστημα αποτροπής ταυτόχρονου ανοίγματος πολλών συρταριών για την αποφυγή του κινδύνου ανατροπής της συρταριέρας. Οι οδηγοί κίνησης των συρταριών να είναι τηλεσκοπικοί ώστε να επιτρέπουν την πλήρη εξαγωγή του συρταριού, άριστης ποιότητας, και μεγάλης αντοχής, και να έχουν σύστημα μαλακού κλεισίματος (φρένο).</p> <p style="text-align: center;">ΕΓΓΥΗΣΗ</p> <p>Η συρταριέρα να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον δύο ετών για όλα τα μέρη της</p>

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
4	Ερμάριο μελαμίνης κλειστό	<p style="text-align: center;">ΓΕΝΙΚΑ</p> <p>Ερμάριο μελαμίνης κλειστό, ανθεκτικό, άριστης κατασκευής με άψογα φινιρίσματα, διαστάσεων Π 80cm x Β 40cm x Υ 80 cm.</p> <p style="text-align: center;">ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</p> <p>Οι εξωτερικές διαστάσεις του ερμαρίου να είναι Π 80cm x Β 40cm x Υ 80 cm και να αποτελείται από το κάσωμα, τα ράφια και τα φύλλα της πόρτας.</p> <p style="text-align: center;">ΚΑΣΩΜΑ ΕΡΜΑΡΙΟΥ</p> <p>Το κασώμα του ερμαρίου να είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα MDF πάχους 18mm τουλάχιστον με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης σε χρώμα που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία από το χρωματολόγιο του αναδόχου. Τα πλαϊνά του κασώματος να φέρουν κατάλληλη διάτρηση ή εγχοπές ώστε να είναι δυνατή η ρύθμιση του ύψους του ραφιού εσωτερικά. Στο κάτω μέρος του να έχει 4 πέλματα/ρεγουλατόρους, που θα εξασφαλίζουν σταθερότητα και σωστή οριζοντίωση του επίπλου</p> <p style="text-align: center;">ΡΑΦΙ</p> <p>Το ερμάριο να φέρει ράφι από μοριοσανίδα MDF πάχους 22mm τουλάχιστον, το οποίο να στερεώνεται στα πλαϊνά τοιχώματα του σώματος με δυνατότητα επιλογής του ύψους του.</p> <p style="text-align: center;">ΠΟΡΤΕΣ</p> <p>Το ερμάριο να φέρει σε όλο το ύψος του δίφυλλη ανοιγόμενη πόρτα από μοριοσανίδα MDF πάχους 18mm τουλάχιστον, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης σε χρώμα που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία από το χρωματολόγιο του αναδόχου. Η πόρτα να φέρει πλαστικό χερούλι που θα επιλεγεί από το δειγματολόγιο του αναδόχου και κλειδαριά. Οι πόρτες να προσαρμόζονται στο σώμα του ερμαρίου με κατάλληλους στιβαρούς μεντεσέδες.</p> <p style="text-align: center;">ΕΓΓΥΗΣΗ</p> <p>Η βιβλιοθήκη να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών για όλα τα μέρη της</p>
5	Βιβλιοθήκη μελαμίνης ημίκλειστη	<p style="text-align: center;">ΓΕΝΙΚΑ</p> <p>Βιβλιοθήκη μελαμίνης ημίκλειστη, ανθεκτική, άριστης κατασκευής με άψογα φινιρίσματα, διαστάσεων Π 80cm x Β 40cm x Υ 160 cm.</p> <p style="text-align: center;">ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</p> <p>Οι εξωτερικές διαστάσεις της βιβλιοθήκης να είναι Π 40cm x Β 40cm x Υ 160 cm και να αποτελείται από το κάσωμα, τα ράφια και τις πόρτες. Συγκεκριμένα, το κάτω μέρος της βιβλιοθήκης και έως ύψος ~80 cm από το δάπεδο να είναι κλειστή με διπλές πόρτες, ενώ το πάνω μέρος της ανοιχτό με ράφια</p> <p style="text-align: center;">ΚΑΣΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ</p> <p>Το κασώμα της βιβλιοθήκης να είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα MDF πάχους 18mm τουλάχιστον με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης σε χρώμα που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία από το χρωματολόγιο του αναδόχου. Τα πλαϊνά του κασώματος να φέρουν κατάλληλη διάτρηση ή εγχοπές ώστε να είναι δυνατή η ρύθμιση του ύψους των ραφιών εσωτερικά. Στο κάτω μέρος του να έχει 4 πέλματα/ρεγουλατόρους, που θα εξασφαλίζουν σταθερότητα και σωστή οριζοντίωση του επίπλου</p> <p style="text-align: center;">ΡΑΦΙΑ</p> <p>Η βιβλιοθήκη να φέρει δύο (2) κινητά ράφια και ένα (1) σταθερό επίσης από μοριοσανίδα MDF πάχους 22mm τουλάχιστον σε χρώμα που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία, τα οποία να στερεώνονται στα πλαϊνά τοιχώματα του σώματος με δυνατότητα επιλογής του ύψους των κινητών ραφιών.</p> <p style="text-align: center;">ΠΟΡΤΕΣ</p> <p>Η βιβλιοθήκη στο κάτω μέρος της και σε ύψος ~80cm από το δάπεδο να φέρει δύο φύλλα ανοιγόμενες πόρτες από μοριοσανίδα MDF πάχους 18mm τουλάχιστον με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης σε χρώμα που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία. Οι διαστάσεις της κάθε πόρτας να είναι ~ Υ76 x Π38 cm και να φέρουν κλειδαριά και πλαστικά χερούλια που θα επιλεγούν από το δειγματολόγιο του αναδόχου. Οι πόρτες να προσαρμόζονται στο κάσωμα του ερμαρίου με κατάλληλους στιβαρούς μεντεσέδες.</p> <p style="text-align: center;">ΕΓΓΥΗΣΗ</p> <p>Η βιβλιοθήκη να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών για όλα τα μέρη της</p>

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
6	Τραπέζι συνεργασίας πτυσσόμενο	<p style="text-align: center;">ΓΕΝΙΚΑ</p> <p>Τραπέζι συνεργασίας αναδιπλούμενο, τροχήλατο με επιφάνεια διαστάσεων 180 x 80 cm. Το τραπέζι να είναι άριστης κατασκευής με άψογα φινιρίσματα στα ορατά και μη ορατά μέρη του. Να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της εργονομίας όσον αφορά τη σχεδίαση, τη λειτουργικότητα και τις αντοχές των υλικών.</p> <p style="text-align: center;">ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ</p> <p>Το τραπέζι συνεργασίας να αποτελείται από το μεταλλικό σκελετό, το μηχανισμό αναδίπλωσης και την επιφάνεια εργασίας.</p> <p style="text-align: center;">ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ</p> <p>Ο σκελετός του τραπέζιού να είναι μεταλλικός βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία από το δειγματολόγιο του αναδόχου. Ο σκελετός να αποτελείται από δύο πόδια μορφής διπλού T με κολώνα από χαλύβδινη κοιλοδοκό, συνδεδεμένα με τραβέρσα χαλύβδινης κοιλοδοκού με κατάλληλο τρόπο ώστε να προσδίδεται μέγιστη αντοχή και ακαμψία στο σκελετό. Στο κάτω μέρος τους τα πόδια να φέρουν τροχούς βαρέως τύπου με φρένο.</p> <p style="text-align: center;">ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗΣ</p> <p>Το τραπέζι να φέρει στο σκελετό μηχανισμό αναδίπλωσης της επιφάνειας ως την κατακόρυφη θέση, με ασφάλιση τόσο στη θέση αυτή όσο και στην οριζόντια.</p> <p style="text-align: center;">ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ</p> <p>Η επιφάνεια εργασίας διαστάσεων 180 x 80 cm να είναι κατασκευασμένη από ενιαίο φύλλο μορισσανίδας πάχους τουλάχιστον 25mm, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης E1 πάχους τουλάχιστον 1,2mm σε χρώμα που θα επιλεγεί από την υπηρεσία από το χρωματολόγιο του αναδόχου. Στα εμφανή μέρη (σόκορα) των πλευρών να θερμοσυγκολληθεί ταινία ABS πάχους τουλάχιστον 2mm, συναφούς με την επιφάνεια χρώματος, με τρόπο ώστε να εξασφαλισθεί η απόλυτη συνοχή της με την μορισσανίδα. Η σύνδεση της επιφάνειας εργασίας με το μεταλλικό σκελετό να γίνει με κατάλληλες βίδες.</p> <p style="text-align: center;">ΕΓΓΥΗΣΗ</p> <p>Το τραπέζι να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 4 ετών για όλα τα μέρη του</p>

Α/Α	Είδος	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή ανά μονάδα (χωρίς ΦΠΑ)	Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ)
1	Ανατομικό τροχήλατο κάθισμα εργασίας με μπράτσα (αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 120 κιλά)	τμχ.	2		
2	Γραφείο εργασίας με προέκταση	τμχ.	2		
3	Τροχήλατη συρταριέρα μελαμίνης	τμχ.	2		
4	Ερμάριο μελαμίνης κλειστό	τμχ.	2		
5	Βιβλιοθήκη μελαμίνης ημίκλειστη	τμχ.	2		
6	Τραπέζι συνεργασίας πτυσσόμενο	τμχ.	1		
ΑΞΙΑ:					
ΦΠΑ 24%:					
ΣΥΝΟΛΟ:					

Στην περίπτωση που απαιτείται συναρμολόγηση, αυτή θα πραγματοποιηθεί από τον προμηθευτή ώστε να παραδοθεί στην Υπηρεσία έτοιμο προς χρήση, και η τιμή της συναρμολόγησης θα περιλαμβάνεται στην τιμή προσφοράς.

Η πληρωμή της αξίας του εκδιδόμενου τιμολογίου θα γίνει, μετά την οριστική παραλαβή από αρμόδια επιτροπή, και με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή του Αναδόχου.

Κατά την πληρωμή θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΟΜΑΔΑ 2**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 322,58€ πλέον ΦΠΑ(400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)**

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	Συνολικός Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
1	Κάθισμα επισκέπτη	15	400,00€
2	Υποπόδιο	2	

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	Κάθισμα επισκέπτη	<p>ΓΕΝΙΚΑ</p> <p>Κάθισμα γενικής χρήσης, σταθερό με τέσσερα πόδια, άριστης κατασκευής με άψογα φινιρίσματα στα ορατά και μη ορατά μέρη του. Να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της εργονομίας όσον αφορά τη σχεδίαση, τη λειτουργικότητα και τις αντοχές των υλικών. Το κάθισμα να έχει τη δυνατότητα επάλληλης τοποθέτησης κατά στήλη, για την εύκολη αποθήκευση και μεταφορά του, όταν αυτό δεν χρησιμοποιείται.</p> <p>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</p> <p>Το κάθισμα να αποτελείται από το σκελετό, την έδρα και την πλάτη.</p> <p>ΣΚΕΛΕΤΟΣ</p> <p>Ο σκελετός να είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό μέταλλο πάχους 1,2mm τουλάχιστον και να αποτελείται από δύο όμοια τεμάχια ανοικτού πι που θα σχηματίζουν τα πόδια του καθίσματος, δύο τεμάχια συνδετήριων τραβερσών και από δύο τεμάχια σχήματος γάμμα για τη στήριξη της πλάτης. Τα πόδια του καθίσματος να φέρουν κουμπωτά αντλιοσθητικά πέλματα ανθεκτικά στις καταπονήσεις.</p> <p>ΕΔΡΑ – ΠΛΑΤΗ</p> <p>Τα κελύφη έδρας και πλάτης να είναι από πολυπροπυλένιο υψηλών προδιαγραφών, εξασφαλίζοντας την αντοχή τους σε καταπονήσεις. Η μορφή τους να είναι εργονομική, καλαίσθητη και σχεδιασμένη κατάλληλα, ώστε να μην προκαλούν φθορές στις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή (καμπύλα τελειώματα). Το κέλυφος να καλύπτεται από ανατομικό μαξιλάρι αφρώδους βραδύκαυστης πολυουρεθάνης πάχους 40 mm τουλάχιστον, επενδυμένο με ύφασμα άριστης ποιότητας και υψηλής αντοχής, πυκνής ύφανσης, ανθεκτικό σε φωτιά και την τριβή, σε χρώμα που θα επιλεγεί από την υπηρεσία από το δειγματολόγιο του αναδόχου. Ενδεικτικές διαστάσεις: ύψος πλάτης 350mm, βάθος 500mm</p> <p>ΕΓΓΥΗΣΗ</p> <p>Το κάθισμα να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 3ετών για όλα τα μέρη του</p>
2	Υποπόδιο	<p>Υποπόδιο γραφείου που να αποτελείται από μεταλλικό σκελετό και πλαστική αντλιοσθητική επιφάνεια στήριξης των πελμάτων με δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης της. Ο σκελετός να είναι ανθεκτικός σε καταπονήσεις και να διαθέτει αντλιοσθητικά πέλματα στα σημεία επαφής του με το δάπεδο.</p> <p>ΕΓΓΥΗΣΗ</p> <p>Το υποπόδιο να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους για όλα τα μέρη του</p>

A/A	Είδος	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή ανά μονάδα (χωρίς ΦΠΑ)	Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ)
1	Κάθισμα επισκέπτη	τμχ.	15		
2	Υποπόδιο	τμχ.	2		
ΑΞΙΑ:					
ΦΠΑ 24%:					
ΣΥΝΟΛΟ:					

Στην περίπτωση που απαιτείται συναρμολόγηση, αυτή θα πραγματοποιηθεί από τον προμηθευτή ώστε να παραδοθεί στην Υπηρεσία έτοιμο προς χρήση, και η τιμή της συναρμολόγησης θα περιλαμβάνεται στην τιμή προσφοράς.

*Η πληρωμή της αξίας του εκδιδόμενου τιμολογίου θα γίνει, μετά την οριστική παραλαβή από αρμόδια επιτροπή, και με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή του Αναδόχου.
Κατά την πληρωμή θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως εκάστοτε ισχύουν.*